

## Lam serie 500/600

Dati Tecnici Technical data	507 B	510 B	507	510	610 B	610	614-614L/T*	616-616L/T*
Modello Model	banco bench	banco bench	basamento base	basamento base	banco bench	basamento base	basamento base	basamento base
Larghezza nastro Conveyor belt width	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Lunghezza nastro Belt length	750 mm	1000mm	750mm	1000mm	1000mm	1000mm	1400mm	1600mm
Diametro cilindro Cylinders diameter	84 mm							
Vel. tappeto uscita Exit belt speed	50 cm/s	Optional: velocità variabile da 50 a 12 cm/sec optional: variable speed from 50 to 12 cm/sec			*con sistema di taglio e velocità variabile da 15 a 60 cm/sec *with cutting device and variable speed from 15 to 60 cm/sec			
Dim. in lavoro Working dimensions	970 H 1560	970 H 2060	970 H 2160	970 H 2660	1070 H 2060	1070 H 2660	1070 H 3460	1070 H 3860
Dim. in riposo Stored dimensions	970 H 900	970 H 1100	970 H 900	970 H 1100	1070 H 1100	1070 H 1100	1070 H 1250	1070 H 1350
Potenza motore Installed power	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw	0.75 kw	0.75 kw	0.75 kw	0.75 kw
Peso Weight	89 kg	93 kg	140 kg	150 kg	99 kg	150 kg	160 kg	170 kg
Alimentazione Power supply	standard: 480 / 440 / 415 / 380 / 220 / 208 trifase-triphase optional: 220 / 208 / 110 monofase - monophasic							

## Lam serie 6500

Dati Tecnici Technical data	LAM6510	LAM 6514	LAM 6516	LAM 6514 L/T*	LAM6516L/T*	
Struttura Structure	Verniciata / Inox [opzionale] Paint / Stainless steel [optional]					
Sfarinatore automatico Automatic flour duster	opzionale optional					
Larghezza nastro Conveyor belt width	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	
Lunghezza tavolo Working table length	1000+1000 mm	1400+1400 mm	1600+1600 mm	1400+1400 mm	1600+1600 mm	
Dimensioni totali Overall dimensions	2517 H 1108 mm	3317 H 1108 mm	3717 H 1108 mm	3317 H 1108 mm	3717 H 1108 mm	
Diametro cilindri Cylinders diameter	84 mm					
Apertura cilindri Cylinders opening	0 - 55 mm					
Velocità nastro Conveyor running speed	60 cm/sec - optional: due velocità 60-40 cm/sec o velocità variabile da 60 a 15 cm/sec 60 cm/sec - optional: two speeds 60-40 cm/sec or variable speed to 60 from 15 cm/sec		*con sistema di taglio e velocità variabile da 15 a 60 cm/sec *with cutting device and variable speed from 15 to 60 cm/sec			
Potenza motore Motor power	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	
Tensione alimentazione Electric power	standard: 480 / 440 / 415 / 380 / 220 / 208 trifase- triphase					
Peso Weight	250 kg.	260 kg.	270 kg.	290 kg.	370 kg.	

Tekno Stemap si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

All data not binding Tekno Stemap srl reserves the right to effect changes without prior notice.

Tekno Stemap srl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles à tout moment et sans préavis.

Subjecto a modificaciones técnicas sin aviso anticipado.

Anderungen vorbehalten.

## Lam

### Caratteristiche tecniche

La macchina è realizzata tenendo in considerazione le recenti normative igieniche e di sicurezza con l'utilizzo di acciaio inox, lega d'alluminio e di materiali plastici approvati.  
Nastri trasportatori in materiale sintetico rivestiti in poliuretano in conformità alle norme.

### Optional:

- realizzazione del basamento in acciaio inox.
- dispositivo di taglio.
- velocità variabile del tappeto a due velocità fisse o con variatore.

### Technical features

High quality materials such as stainless steel, aluminium and synthetic components ensure a sanitary unit while maintaining consistency, durability and longevity in accordance with standards.  
Synthetic material belts coated with polyurethane in accordance with standards.

### Optional:

- stainless steel base construction.
- cutting attachment.
- variable speed of the belt with two fixed speeds or with variator.

### Caractéristiques techniques

La machine a été conçue en tenant compte des récentes normes hygiéniques et de sécurité : utilisation d'acier inox, d'alliage d'aluminium et de matières plastiques agréées.  
Tapis transporteurs en matière synthétique, revêtus de polyuréthane, conformes aux normes.

### Options:

- socle en acier inox.
- dispositif de coupe.
- vitesse du tapis variable avec 2 vitesses ou par variateur de vitesse

### Datos tecnicos

La maquina esta realizada teniendo en consideración las mas recientes normas de higiene y de seguridad con la utilización de materiales como el acero inoxidable, el aluminio y materiales plásticos aprobados.  
Lonas de transporte en material sintético revestidas en poliuretano conforme a la norma.

### Opcional:

- construcción de la base en acero inoxidable.
- sistema de corte.
- velocidad de lonas variable con 2 velocidades o con regulador de velocidad.

### Technische Merkmale

Beim Bau der Maschine wurden gemäß den geltenden Hygiene - und Sicherheitsvorschriften Edelstahl, Aluminiumlegierung und zugelassene Kunststoffe verwendet.  
Förderbänder aus polyurethanbeschichtetem Synthetikmaterial gemäß Normenvorschriften.

### Sonderausstattung:

- Unterbau aus Edelstahl.
- Schneidvorrichtung.
- Verstellbare Geschwindigkeit des Förderbands mit 2 Geschwindigkeitsstufen oder stufenlos mittels Drehzahlwandler.

CREATIVE STUDIO SRL VERGONO PO 08/2010



**Lam**  
UK  
FR  
DE  
ES

**TEKNO**  
**STAMAP**  
SRL

Via Vittorio Veneto, 141 - 36040 Grisignano di Zocco (VI) - Italy  
Telefono +39 0444 - 414 7315 - Fax: +39 0444 414 719  
Web Site: www.teknostamap.com E-mail: sales@teknostamap.com

■ La linea di sfogliatrici modello LAM 500/600 è stata specificatamente realizzata tenendo in considerazione la necessità di panifici, pasticcerie, alberghi e ristoranti.

Per esigenze di produzione industriale è disponibile la linea LAM 6500 che consente di lavorare quantità maggiori di pasta.

In tutte le sfogliatrici LAM la possibilità di rialzare i tavoli di lavoro riduce notevolmente l'ingombro delle macchine in posizione di riposo, e ne facilita al contempo la pulizia.

L'assenza di componenti elettromeccanici scoperti, quali motori e cavi elettrici, la particolare conformazione delle coperture e del pannello porta-farina, la semplicità con la quale si rimuovono e si rimontano i raschiatori permettono operazioni di pulizia quotidiane semplici e veloci.

La nuova ergonomia della maniglia, con il comodo sistema a scorrimento, permette di impostare lo spessore finale in modo preciso e sicuro.

La semplicità e robustezza, unite alla facilità d'utilizzo, rendono queste macchine uno strumento ineguagliabile ed insostituibile.




Variatore di velocità elettronico "Energy saving" - risparmio di energia 10%  
 Variabile speed "Energy saving" - 10% energy save  
 Variateur de vitesses "à économie de courant" - 10% d'économie.  
 Variador de velocidades "Energy saving" - 10% economía de corriente eléctrica  
 Verstellbarer Geschwindigkeit - "Energy saving" - 10% Energiesparend



Lam 507 B



Lam 614



Apertura cilindri con display digitale  
 Cylinders opening with digital display  
 Dispositif découpe à rouleaux pour les modèles [L/T]  
 Dispositivo de corte de masa a rodillo para el modelo [L/T]  
 Walzen-Schneidvorrichtung für die Modelle [L/T]



**TEKNO**  
STAMAP